

GV-GF1922 V2 Fingerprint Reader



指紋讀取器結合 Geovision 門禁控制器與門禁系統後，即可提供完整的門禁解決方案。指紋資料可直接於讀取器上註冊，或透過 GV-ASManager 系統進行集中管理，指紋資料可以集中管理並於多台指紋讀取器間同步。

主要功能

- 讀取器上最高可儲存 9,500 枚指紋
- 支援三種工作模式：感應卡+指紋辨識，純指紋辨識或單純感應卡 (單機模式僅支援“感應卡+指紋辨識”工作模式)
- 支援將指紋資料儲存於使用者卡片中 (僅支援 Geovision 門禁卡，並啟用“感應卡+指紋辨識”工作模式)
- 連線模式：支援透過 TCP/IP 與 ASManager 連線加入指紋 (僅“純指紋辨識”工作模式)
- 支援 Geovision 門禁卡 GID 碼 (Geovision Id 編碼)
- 光學式指紋讀取器
- 支援連線模式或單機模式 (擇一使用)

規格

硬體	
感應器	光學式
感應區域 (H x W)	20 x 17 mm (0.79 x 0.67 in)
頻率	13.56 MHz ISO 14443A
通訊介面	TCP/IP (LAN, WAN)
輸出接點	1 組繼電器 (開門接點) · 容量 DC 30V, 0.3A
輸入接點	2 組 · 乾接點 (門位偵測 · 外出按鈕)
功能	
工作模式	<u>感應卡+指紋辨識 · 純指紋辨識或單純感應卡</u>
連線模式 (建立指紋或卡號)	純指紋辨識模式 透過 GV-ASManager 純感應卡模式 透過 GV-ASManager 感應卡+指紋辨識模式 透過 Enroll 卡/ Delete 卡 / GV-AS ID F 卡
韌體更新	透過網頁介面或 GV-IP Device Utility
儲存指紋數量	9,500 枚指紋 (純指紋辨識模式)
單機操作模式	支援 (僅支援純指紋辨識模式)
一般	
安裝環境	室內
工作溫度	0 ~ 50° C (32 ~ 122° F)
工作濕度	10% ~ 90% (no condensation)
電源輸入	DC 7 ~ 15 V, 最大 250mA
尺寸 (H x W x D)	138 x 59 x 48 mm (5.43 x 2.32 x 1.89 in)
重量	160 g (0.35 lb)
安規	CE, FCC

注意:

1. 僅支援以下 GV-門禁控制器及 GV-ASManager 軟體:

- GV-ASManager: V6.1.0 或更新版本
- GV-AS1010 及 GV-EV48: V1.0 或更新版本
- GV-AS1620: V1.00 或更新版本
- GV-AS2120: V1.41 或更新版本
- GV-AS4110 / 8110: V1.23 或更新版本
- GV-CS1320: V2.00 或更新版本

2. GV-GF1922 V2 不支援第三方門禁控制器

3. 規格若有變動 · 將無法另行通知

選配

GV-AS ID Card, Key Fob,
Sticker

於感應卡+指紋辨識模式需購買 GV-AS ID F 卡或鑰匙圈使用

包裝清單

- 指紋機
- 傳輸線 (30 cm)
- 管理輸入指紋卡
- 管理刪除指紋卡
- 安裝板
- 標準螺絲 x 2
- 塑膠螺絲錨 x 2
- 安全螺絲
- 六角扳手